

# KODAK PIXPRO 4KVR360

360° VR相機



Digital Imaging Reporter's  
**RETAILERS' CHOICE**  
AWARD

**TWICE PICKS**  
AWARDS  
WINNER • 2017

CE 2014  
**Best in Show**  
AWARD  
Winner  
2016

Digital Imaging Reporter's  
**EDITOR'S PICK**

## 4KVR360

柯達PIXPRO 4KVR360 VR相機採用極簡主義的方法帶你進入一個一體化的360° VR相機世界，相機機身可容納兩個定焦鏡頭。每個曲面透鏡的設計是為了能協同工作，全方位的捕捉360° 4K視頻，可輕鬆將360° 拍攝的視頻和照片通過智能設備上傳至FACEBOOK™和YOUTUBE™的社交平臺上。KODAK PIXPRO數碼相機 - 講述您的故事。

### 產品特色:

- 兩個2000萬像素的CMOS傳感器
- 三個視覺角度：
  - 360° 球形視角/VR模式
  - 197° 4K超寬模式
  - 235° 圓頂模式
- 支持 FACEBOOK™和 YOUTUBE™ 360° 拍攝照片及視頻
- 支持最大256G迷你SD卡(Class 10及更高級別)



4KVR360支持  
FACEBOOK™ 360° 拍攝照片及視頻



4KVR360支持  
YOUTUBE™ 360° 拍攝照片



**PIXPRO 360° VR 套裝**  
Mac™ or Windows™ 桌面軟件



**PIXPRO 360° VR 遠程查看器**  
iPhone™ or Android™ 手機APP

\*4K指的是800萬像素解析度 [1:1] 屏幕比例



# KODAK PIXPRO 4KVR360

## 360° VR 相機

規格	4KVR360 (鏡頭 A)	規格	4KVR360 (鏡頭 B)
<b>成像傳感器 A</b>		<b>成像傳感器 B</b>	
有效像素	2068萬像素	有效像素	2068萬像素
總像素	2114萬像素 [1/2.3" BSI CMOS]傳感器	總像素	2114萬像素 [1/2.3" BSI CMOS]傳感器
<b>鏡頭 A</b>		<b>鏡頭 B</b>	
焦距	1.633 mm	焦距	1.257 mm
光圈值	F2.4	光圈值	F2.4
鏡頭結構	7群8片	鏡頭結構	7群8片
焦點	固定變焦	焦點	固定變焦
視野	最大視野197度 [前景模式 (16:9)] 最大視野155度 [VR模式 (2:1)]	視野	最大視野235度
對焦範圍	30 cm — ∞	對焦範圍	30 cm — ∞
防手震	電子防抖 (EIS)		
影像尺寸			
圖片	360° 球形視角/VR模式(鏡頭 A & B) 27MP: 7360x3680, 15MP: (2:1) 5520x2760; 雙圓頂(鏡頭 A & B) (2:1) 27MP: 7360x3680, (2:1) 15MP: 5520x2760		
影片	197° 4K 超寬模式(鏡頭 A) (16:9) 8MP: 3840x2160, (4:3) 9MP: 3526x2644; 235° 圓頂模式(鏡頭 B) (1:1) 13MP: 3680x3680 360° 球形視角/VR模式(鏡頭 A & B) (2:1) 3840x1920/24fps, (2:1) 3840x1920/15fps, (2:1) 1920x960/30fps 197° 4K 超寬模式(鏡頭 A) (16:9) 3840x2160/30fps, (16:9) 1920x1080/60fps (Ultra/Mid/Narrow FOV), (16:9) 1280x720/60fps 235° 圓頂模式(鏡頭 B) (1:1) 2880x2880/24fps, (1:1) 1920x1920/30fps		
高速錄影	360° 球形視角/VR模式(鏡頭 A & B) (2:1) 1280x640/120fps; 197° 4K 超寬模式(鏡頭 A) (16:9) 1280x720/120fps *PIXPRO外部縫合軟件		
圖片 影片	Exif 2.3 (JPEG) MP4 [圖像: H.264; 音頻: AAC [立體聲]]		
相機模式	VR模式(鏡頭 A 和 鏡頭 B), 球形(鏡頭 B), 前景模式(鏡頭 A)		
拍攝模式	照片, 連拍模式, 攝影, 時光流逝, 循環錄音, 高速錄影		
生活防水	等效於 JIS/IEC IPX5 (Body)		
防摔功能	最高落下2米(戴鏡頭防護蓋)		
防塵功能	等效於 JIS/IEC (IP6X)		
防凍功能	14°F / -10°C		
LCD屏幕	1.0 英寸 TN 顯示屏(帶背景燈)		
水準儀	3-軸線		
ISO 感度	自動 (100-1600)(攝影), 自動(100-800)(照片)		
測光模式	智能 AE (AiAE)		
曝光模式	程式曝光		
連拍模式	約5張/秒(全解析度)		
白平衡	自動 (AWB), 白天, 陰天, 熒光燈, 白熾燈, 水下		
儲存媒介	迷你 SD / 迷你 SDHC / 迷你 SDXC 卡 (最大支持256GB)		
支持語言	英語		
接口	USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D) 立體聲麥克風輸入(直徑2.5mm)		
Wi-Fi	支持(802.11 b/g/n)		
NFC	支持		
藍牙	支持 (BLE4.1)		
遠程遙控	支持 (選擇), 遠程控制-D, 遠程控制-C		
電源	可充電式鋰離子電池LB-080, 3.6V 1250mAh, 支持相機內充電		
拍攝能力 (電池性能)	支持拍攝約160張(根據CIPA測試標準)(無線)(待確認) 支持拍攝約55分鐘(@4K/30fps)(無線)(待確認)		
操作環境	溫度: -10 - 40°C, 濕度: 0 - 90%		
尺寸 (寬x高x長)	約 55.0x55.0x67.6 (根據CIPA測試標準) (不含保護蓋)		
重量	約 4.6 oz./130g(相機機身), 5.5 oz./156g (含電池和迷你SD卡)		
標配零件	充電式鋰電池, USB線, 電源充電器, 快速入門指引, 保護卡, 服務卡, 保護蓋-B & C, 三腳架, 小鏡頭蓋皮套, 遠程遙控底座-B & D, 鏡頭蓋-B & C, 電池充電器, 皮套, 擦拭布, 網絡公司商店信用卡, 360貼紙		
兼容設備	iOS 設備 (8.0或以上版本) / Android設備 (5.0或以上版本), 不支持Note 6, iPad mini 1/iPad 4/iPad Air 1/iPhone 5s及以下版本。		

\*4K視頻指的是800萬像素 [1:1] 屏幕比例 vs. 標準 4K [16:9] 屏幕比例

## JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248  
(888) 978-0806

© 2017 年 JK Imaging 有限公司。柯達公司特許 JK 公司使用柯達商標及相關產品外觀設計。  
此文件包含的所有信息, JK 公司有權不作通知而進行修改。文件號/序列: U.DIS.0041.0618.en.07



欲了解更多關於KODAK數碼相機的信息:  
請訪問: [kodakpixpro.com](http://kodakpixpro.com)

